

METABO - KGS 315 Plus Scie à onglets radiale 2200W - Profondeur de coupe max. 90°/45° : 120 / 76 mm

Puissance de coupe élevée grâce au moteur universel extrêmement puissant et à la grande lame de scie.



Marque : METABO

Référence : 0103150000

Points de fidélité offerts : 1050

Prix : 1049.90€ TTC

Offre valable du 03/05/2023 au 31/12/2025

METABO - Scie à onglet radiale KGS 315 Plus - 2200W
Scie à onglets KGS 315 Plus | METABO

Caractéristiques et avantages : Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens Puissance de coupe élevée grâce au moteur universel extrêmement puissant et à la grande lame de scie Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques Fonction radiale pour les pièces larges Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie Aspiration optimale des sciures grâce au deuxième point d'aspiration directement sur la zone de coupe Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur Réglage rapide et précis des

angles les plus courants grâce aux crans Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr Pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant Rallonges latérales de table latérales intégrées et escamotables en fonte d'aluminium moulée sous pression Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail. **Données techniques :** Tension moteur : 220 - 240 V Puissance absorbée nominale : 1600 W Puissance absorbée nominale S1 100 % : 1600 W Puissance absorbée nominale S6 20 % : 2200 W Vitesse de rotation à vide : 3100 - 4100 /min Vitesse de rotation en charge nominale : 4100 /min Vitesse de coupe : 51 - 68 m/s Largeur de coupe 90°/45°: 320 / 223 mm Profondeur de coupe max. 90°/45° : 120 / 76 mm Capacité de coupe 90°/90° : 320 x 120 mm Capacité de coupe 45°/45° : 223 x 76 mm Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 47 / 60 ° Inclinaison de la lame à gauche/à droite : 46 / 46 ° lame de scie : 315 x 30 mm Dimensions : 950 x 765 x 660 mm Poids : 27.2 kg Longueur de câble : 2.1 m Contenu de la livraison : lame de scie carbure (84 dents) 2 rallonges latérales de table intégrées Pince de serrage Raccord de réduction 35/58mm

[Lien vers la fiche du produit](#)