

METABO - Meuleuse d'angle WEV 15-125 QUICK / 1550W / 125mm avec variateur

Meuleuse d'angle WEV 15-125 QUICK / 1550W / 125mm avec variateur système M-Quick pour un changement sans outil des meules sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick



Marque : METABO

Référence : 600468500

Points de fidélité offerts : 250

Prix : 249.90€ TTC

ri

METABO - Meuleuse d'angle WEV 15-125 QUICK / 1550W / 125mm

DESCRIPTION :

Longévité maximale pour les applications extrêmes : meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec réglage de la vitesse et la puissance volumique la plus importante de sa catégorie pour un travail rapide
Nouveau moteur Metabo Marathon breveté avec un couple de rotation jusqu'à 50 % plus élevé et une résistance à la surcharge jusqu'à 20 % plus importante pour un ponçage plus rapide et une longévité plus élevée
Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) d'amortissement des vibrations, pour un travail confortable en fonctionnement continu
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

FICHE TECHNIQUE :

Ø de la meule: 125 mm Puissance absorbée nominale: 1550 W Puissance utile: 950 W Vitesse de rotation à vide: 2800 - 11000 /min Vitesse de rotation en charge nominale: 11000 /min Couple de rotation: 3.5 Nm Filet de la broche: M 14 Poids sans câble: 2.5 kg Longueur de câble: 4 m

EQUIPEMENT STANDARD :

Capot de protection Flasque d'appui Écrou de serrage M-Quick Poignée supplémentaire métabo vibratex (MVT) Coffret

[Lien vers la fiche du produit](#)