

**METABO - OFE 1229 Signal Défonceuse 1200 W - Hauteur de course max. 50 mm**

La OFE1229 signal est une défonceuse polyvalente pour le fraisage jusqu'à 50 mm de profondeur. Bien équipée en accessoires et réglages de précision, elle est endurante et robuste.



**Marque :** METABO

**Référence :** 601229000

**Points de fidélité offerts :** 398

**Prix :** 397.90€ TTC

**METABO - Défonceuse OFE 1229 signal - 1200W**  
Défonceuse OFE 1229 signal | METABO

Présentation des caractéristiques principales de la défonceuse : Comparateur pour le réglage de la profondeur de fraisage avec une précision de 0,1 mm Butée à 3 positions permettant de présélectionner jusqu'à 3 profondeurs de fraisage Guidage à deux colonnes stable et rigide pour une précision maximale Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant une concentricité exacte des outils Blocage de la broche pour un changement facile de la fraise Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge Molette pour la présélection de la vitesse de rotation Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe Plaque de base en fonte d'aluminium moulée sous pression avec revêtement spécial facilitant le glissement Balais autorupteurs pour la protection du moteur Guide latéral coulissant sur glissières prismatiques avec un réglage de précision pour le fraisage Avec plaque intermédiaire également compatible avec le rail de guidage (accessoire) Possibilité de brancher un aspirateur tous usages

Les points forts de la défonceuse OFE Signal : Comparateur pour le réglage de la profondeur de fraisage avec une précision de 0,1 mm Butée à 3 positions permettant de présélectionner jusqu'à 3 profondeurs de fraisage Guidage à deux colonnes stable et rigide pour une précision maximale Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe

Équipement contenu avec la défonceuse : Guide latéral à guidage précis Comparateur pour réglage précis Raccord pour l'aspiration Clé plate

## SPECIFICITES TECHNIQUES

### Tension

220 - 240 V Hauteur de course maximum 50 mm Vitesse de rotation à vide 5000 - 25500 /min Puissance absorbée nominale 1200 W Puissance utile 780 W Vitesse de rotation en charge nominale 25500 /min Alésage de la pince de serrage 8 mm Poids sans câble 3.5 kg Longueur de câble 4 m niveau sonore 88 dB(A) Niveau de puissance acoustique (LwA) 99 dB(A) Incertitude de mesure K 3 dB(A) Fraisage dans le MDF 3 m/s<sup>2</sup> Incertitude de mesure K 1.5 m/s<sup>2</sup>

[Lien vers la fiche du produit](#)