

METABO - Perceuse à percussion SBEV 1300-2 - 1300W

Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge



Marque : METABO

Référence : 600785500

Points de fidélité offerts : 278

Prix : 278.00€ TTC

METABO - Perceuse à percussion SBE 1300 - 1300W

METABO - Perceuse à percussion SBEV 1300-2 - 1300W

DESCRIPTION : Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge Molette pour la présélection de la vitesse de rotation Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité Réversible droite/gauche Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail Indicateur d'usure des balais autorupteurs

FICHE TECHNIQUE : Puissance absorbée nominale: 1300 W Puissance utile: 730 W Couple de rotation max.: 44 / 16 Nm Ø de perçage dans la maçonnerie: 24 mm Ø de perçage dans le béton: 22 mm Ø de perçage dans l'acier: 16 / 10 mm Ø de perçage dans le bois tendre: 40 / 25 mm Vitesse de rotation à vide: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min Vitesse de rotation en charge nominale: 1100 / 3100 /min Cadence de frappe max.: 58900 /min

Vitesses: 2 Ouverture de mandrin: 1 - 13 mm Diamètre du collier de serrage: 43 mm Broche de perçage à six pans creux: 6.35 mm Filet de broche de perçage: 1/2"-20 UNF Type de serrage du mandrin: Mandrins à serrage rapide Poids sans câble: 2.8 kg Longueur de câble: 4 m EQUIPEMENT STANDARD : Mandrin à serrage rapide Futuro Top Poignée caoutchoutée supplémentaire Butée de profondeur de perçage Coffret en plastique

[Lien vers la fiche du produit](#)