

## Metabo - Perceuse-visseuse BS 18 LT et Visseuse à choc sans fil SSD 18 LTX 200

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT : légère, compacte et puissante Visseuse à choc sans fil SSD 18 LTX 200 : travail générant peu de choc en retour avec couple de rotation extrêmement élevé



**Marque :** METABO

**Référence :** 685030000

**Points de fidélité offerts :** 449

**Prix :** 449.00€ TTC

### Descriptif :

#### Perceuse-visseuse BS18 LT

Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge

#### Visseuse à choc sans fil SSD 18 LTX 200

Visseuse à choc sans fil compacte pour une utilisation intensive Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation extrêmement élevé Trois vitesses de rotation/couples de rotation pour de nombreux domaines d'utilisation Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Caratéristiques Perceuse-visseuse :

Valeurs de référence Type de batterie Li-Ion Tension de la batterie 18 V Capacité de la batterie 4.0 Ah  
Couple de rotation max. tendre 34 Nm Couple de rotation max. dur 60 Nm Couple de rotation réglable 0.7 - 8 Nm Ø de perçage dans l'acier 13 mm Ø de perçage dans le bois tendre 38 mm Vitesse de rotation à vide 0 -

450 / 0 - 1600 /min Ouverture de mandrin 1.5 - 13 mm Poids (avec batterie) 1.8 kg

Caratéristiques visseuse à choc :

Type de batterie Li-Ion Tension de la batterie 18 V Capacité de la batterie 4 Ah Vitesse de rotation à vide max. 0 - 2500 /min Cadence de frappe max. 3300 /min Couple de rotation max. 150 Nm Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation 3 Porte-outil Six pans creux 1/4" (6,35 mm) Poids (avec batterie) 1.6 kg  
Livrée avec

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah) Chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED » Coffret

[Lien vers la fiche du produit](#)