METABO - TKHS 315 C - 2,0 WNB Scie circulaire de table 220 - 240 V 2000 W - Hauteur de coupe max. 90°/45° : 85/60 mm

Idéale pour scier les bois d'équarrissage, les planches, les panneaux et les matériaux similaires au bois en atelier et sur chantier.

Marque : METABO
Référence : 0103152000
Points de fidélité offerts : 390

Offre valable du 02/05/2022 au 31/12/2025

Options disponibles :
Curseur de guidage TKHS Metabo : Sans option, Avec curseur de guidage TKHS réf. 0910058967 (+ 285.00€ TTC)
Lame ø315x2.8x30mm 20T Metabo : Sans option, Avec "Power Cut Wood - professional" FZ 22° réf. 628015000 (+ 80.00€ TTC)
Lame ø315x3.0x30mm 24T Metabo : Sans option, Avec "Power Cut Wood - professional" WZ 20° réf. 628016000 (+ 56.00€ TTC)
Lame ø315x2.8x30mm 48T Metabo : Sans option, Avec "Precision Cut Wood - professional" WZ 15° réf. 628056000 (+ 52.00€ TTC)
Lame ø315x2.8x30mm 48T Metabo : Sans option, Avec "Precision Cut Wood - professional" WZ 0° réf. 628057000 (+ 92.00€ TTC)
Lame ø315x2.8x30mm 84T Metabo : Sans option, Avec "Precision Cut Wood - professional" WZ 10° réf. 628058000 (+ 72.00€ TTC)
Spray de maintenance - entretien : Sans option, Maintenance et entretien 400ml réf. 0911018691 Metabo (+ 12.00€ TTC)
Lunette de protection : Sans option, Lunettes de protection Metabo réf. 623751000 (+ 12.00€ TTC)

METABO - Scie circulaire TKHS 315 C - 2000W
Scie circulaire de table TKHS 315 C - 2,0 WNB | METABO

Caractéristiques et avantages : Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant. Scie circulaire de table universelle avec équipement de base. Idéale pour scier les bois d’équarrissage, les planches, les panneaux et les matériaux similaires au bois en atelier et sur chantier. Moteur à induction robuste, silencieux avec frein moteur et protection contre la surcharge - sans maintenance. Guide universel avec guidage magnétique pour les coupes longitudinales et les coupes d‘onglets précises. Réglage continu de la hauteur de la lame de la scie. Réglage confortable de l'inclinaison de la lame de scie par l'avant. Structure robuste en tôle d’acier peinte époxy et plateau galvanisé. Rallonge de table repliable. Socle et moteur prémontés. Spécificités supplémentaires : Tension secteur : 220 - 240 V Type d'entraînement : Réseau Diamètre de la lame de scie : 315 mm Contenu de la livraison : Lame de scie carbure à denture étagée (24 dents) Chariot avec poignées Guide universel Rallonge de table (550 x 800 mm) Dispositif d'aspiration des sciures Bâton poussoir Données techniques : Tension secteur : 220 - 240 V Puissance absorbée nominale : 2000 W Vitesse de rotation à vide : 2980 /min Vitesse de coupe : 50 m/s Surface d'appui max. : 800 x 600 mm Hauteur de travail : 850 mm Hauteur de coupe : 0 - 85 mm Hauteur de coupe max. 90°/45° : 85 / 60 mm Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral : 290 mm Largeur de matériau max. du guide d'angle : 220 mm Niveau sonore : 98 dB(A) Niveau de puissance acoustique (LwA) : 112 dB(A) Incertitude de mesure K : 4 dB(A) Lame de scie : 315 x 30 mm Plage d'inclinaison de la lame de scie : 0 - 45 ° Dimensions : 1650 x 650 x 1000 mm Poids : 62 kg

Lien vers la fiche du produit