METABO - TS 216 Scie Circulaire de table - 1500W / 2CV Lame ø216 x 30 mm Hauteur de coupe 63 mm

Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée.

Marque : METABO
Référence : 600667000
Points de fidélité offerts : 717

Prix : ~~850.90€ TTC~~ 716.90€ TTC
Offre valable du 06/05/2022 au 31/12/2025

Descriptif :

Scie circulaire de chantier TS 216 |METABO

Caractéristiques et avantages de la scie : Scie circulaire de table ultra-légère avec fonction Trolley, pouvant même être transportée à une main Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille Changement de lame facile grâce au blocage de la broche Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le

rainurage ou la feuillure Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande Aspiration des sciures à 2 points pour travailler sans poussières

Equipement standard : Lame de scie carbure à affûtage en biseau alterné (30 dents) Socle Pneus en caoutchouc dur Guide latéral Guide d'angle Rallonge de table Rallonge de table latérale (gauche) Rallonge de table latérale (droite) Dispositif d'aspiration des sciures Bâton poussoir

SPECIFICATIONS TECHNIQUES Dimensions 670 x 730 x 355 mm Surface d'appui max. 780 x 930 mm Hauteur de travail 850 / 355 mm Hauteur de coupe 0 - 63 mm Hauteur de coupe max. 90°/45° 63 / 43 mm Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral 425 mm Largeur de matériau max. du guide d'angle 165 mm Vitesse de rotation à vide 5000 /min Vitesse de coupe 57 m/s niveau sonore 89 dB(A) Niveau de puissance acoustique (LwA) 102 dB(A) Lame de scie 216 x 30 mm Plage d'inclinaison de la lame de scie - 1.5 - 46.5 ° Tension secteur 220 - 240 V Puissance absorbée nominale 1500 W Longueur de câble 3 m Poids 28.5 kg

Lien vers la fiche du produit