

METABO - TS 254 M Scie circulaire de table 1500 W - Hauteur de coupe max. 90°/45° : 80 / 48 mm

Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage.



Marque : METABO

Référence : 610254000

Points de fidélité offerts : 530

Prix : ~~599.90€ TTC~~ 529.90€ TTC

Offre valable du 05/05/2022 au 31/12/2025

Options disponibles :

Socle : Sans option, Socle TSU réf. 629003000 Metabo (+ 99.90€ TTC)

Spray de maintenance - entretien : Sans option, Maintenance et entretien 400ml réf. 0911018691 Metabo (+ 12.00€ TTC)

Lunette de protection : Sans option, Lunettes de protection Metabo réf. 623751000 (+ 12.00€ TTC)

Descriptif :

Scie circulaire de Table TS 254 M | METABO

Présentation et avantages de la scie sur table : Scie circulaire de table mobile compacte avec une bonne capacité de coupe et un confort de travail élevé Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux

sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur Guide latéral à réglage précis avec double système de serrage et fixation rapide Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille Changement de lame facile grâce au blocage de la broche Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande

Équipement fourni avec la machine : Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents) Guide latéral parallèle Guide d'angle Rallonge de table Rallonge de table latérale (droite) Bâton poussoir

SPECIFICITES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)

669 x 748 x 334 mm Puissance absorbée nominale S1 1500 W Hauteur de travail 334 mm Hauteur de coupe 0 - 80 mm Hauteur de coupe max. 90°/45° 80 / 48 mm Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral 520 mm Largeur de matériau max. du guide d'angle 195 mm Vitesse de rotation à vide 4200 tours / minute Vitesse de coupe 56 mètres / seconde Dimensions lame de scie (diamètre x alésage) 254 x 30 mm Plage d'inclinaison de la lame de scie -1.5 - 46.5 ° Tension 220 V Longueur de câble 2,3 mètres Niveau sonore 92 dB(A) Niveau de puissance acoustique (LwA) 105 dB(A) Poids 24,4 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)