

METABO - WEQ 1400-125 Meuleuse d'angle ø125 mm - 1400 W avec système Tacho-Constamatic

Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge.



Marque : METABO

Référence : 600347000

Points de fidélité offerts : 117

Prix : ~~137.90€ TTC~~ 116.90€ TTC

Offre valable du 19/05/2022 au 31/12/2025

Descriptif :

Meuleuse d'angle WEQ 1400-125 | Metabo

Caractéristiques et avantages : Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage) Données techniques : Ø de meule : 125 mm Puissance absorbée nominale : 1400 W Puissance utile : 780 W Tension secteur : 220-240 V Vitesse de rotation à vide : 11500 /min Vitesse de rotation en charge nominale : 10500 /min Couple de rotation : 3.3 Nm Filet de la broche : M 14 Poids sans

câble : 2.2 kg Longueur de câble : 4 m Niveau sonore : 87 dB(A) Niveau de puissance acoustique (L_{WA}) : 98 dB(A) Incertitude de mesure K : 3 dB(A) Débrayage de sécurité mécanique S-automatic Changement de meule sans outil (Quick) Capot de protection réglable sans outil Système électronique : C Démarrage progressif : 1 Protection anti-redémarrage : 1 Protection contre la surcharge : 1 Poncer des surfaces : 7.5 m/s² Incertitude de mesure K : 1.5 m/s² Poncer avec du papier abrasif : 2.5 m/s² Incertitude de mesure K : 1.5 m/s²
Contenu de la livraison : Capot de protection Flasque d'appui Écrou de serrage M-Quick Poignée supplémentaire

[Lien vers la fiche du produit](#)