

**MÉTALPROFI - WM210V Tour à métaux Entre-Pointes 400 mm 230V/50Hz 600W**

Idéal pour les petits travaux de tournage. Ce tour d'établi présente des critères techniques qui conviendront très bien aux amateurs.



**Marque :** MÉTALPROFI

**Référence :** WM210V-MONO

**Points de fidélité offerts :** 1490

**Prix :** ~~1779.90€ TTC~~ 1489.90€ TTC

Offre valable du 08/03/2023 au 31/12/2026

**Options disponibles :**

*Mandrin de tournage :* Sans option, Avec Mandrin 4 mors réf. AME-100 Métalprofi (+ 225.00€ TTC)

**Descriptif :**

Tour à métaux WM210V | Métalprofi

Caractéristiques principales du tour à métaux : Doté d'un bati massif, cette machine fait preuve d'une excellente rigidité (même lors d'usinage d'aciers très durs). Equipé de série avec avance automatique longitudinale. Banc prismatique en fonte grise, trempé par induction et rectifié avec précision. Axe durci avec roulements coniques réglables. Présence de graisseurs sur toutes les parties mobiles. Nez de broche inférieur

à 0.009 mm assure une précision maximale de tournage. Vitesse de rotation réglable en continu, la vitesse peut être lue facilement sur l'écran numérique. Changement de vitesse qui permet une large gamme de travail. Guide réglable assurant ainsi une précision pendant de nombreuses années. Moteur puissant sans entretien, avec déclencheur. Transmission de puissance continue. La poupée mobile peut être ajustée pour tournage conique. Tournage à gauche ou droite. Inverseur de rotation sur le panneau de commande. Tour livré avec : Coffret de 11 outils carbure Mandrin 3 mors  $\varnothing$ 100 mm Présentation vidéo du tour :

Valeurs techniques : Puissance moteur : 230V/50Hz 600W Largeur du banc : 100 mm Hauteur de pointes : 110 mm Entrepointes : 400 mm Diamètre usinables max. : 210 mm Diamètre maxi. au dessus du chariot : 110 mm Vitesse de broche : 50 - 2550 Tr/min Nombre de vitesse : réglable en continu Cône morse de broche : CM3 Alésage de broche : 21 mm Alésage du mandrin 3 mors  $\varnothing$ 100 mm : 21 mm Course longitudinale du chariot : 290 mm Cône Morse de poupée mobile : CM2 Course latérale du chariot : 80 mm Course longitudinale du chariot : 85 mm Course table croisée : 55 mm Course contre pointe : 60 mm Avance longitudinale : 0.1 - 0.20 mm x tour Nombre de vitesse d'avance : 2 Filetage métrique : 0.5 - 3.0 mm Filetage impérial : 8 - 44 tpi Encombrement : 830 x 480 x 370 mm Poids : 70 Kg Colisage : 900 x 480 x 450 mm / 80kg En option : AME-100 : Pour le maintien des pièces excentriques. Mors monoblocs. Réglage individuel des mors. Bague hélicoïdale entièrement trempée. Livré avec un jeu de mors durs réversibles, clé et vis.  $\varnothing$ 100mm pour tour WM180V/WM210V.

[Lien vers la fiche du produit](#)