

OPTIMUM - Pack D33 Pro - Perceuse à Métaux d'atelier avec étau et coffret de 25 forets - 230V ou 400V - 1100 W

La perceuse à métaux DP33PRO est une machine à haut degré de précision pensée pour les besoins professionnels. Elle est équipée d'un tachymètre numérique et de capteurs de sécurité.



Marque : OPTIMUM

Référence : D33PRO

Points de fidélité offerts : 1830

Prix : 1829.90€ TTC

Options disponibles :

Tension du moteur : 230 V réf. P30030401SET, 400 V réf. P3003040SET

Descriptif :

Perceuse à colonne Professionnelle - D33PRO | OPTIMUM

Caractéristiques techniques professionnelles de la perceuse :

Moteur électrique industriel à grande endurance Construction robuste **Haute précision de la broche** grâce à

une **concentricité garantie < 0,02 mm**, avec roulement de très haute qualité **Indicateur digital de profondeur** et **indicateur de vitesse numérique** situés à l'avant du carter Les courroies crantées optimisent la transmission tout en diminuant la consommation électrique Les carters du mandrin et des poulies sont équipés chacun d'un capteur de sécurité Table de travail robuste avec rainures en "T" croisées **Montée et descente de la table par crémaillère** et butée de profondeur réglable Table de travail inclinable $\pm 45^\circ$ et orientable à 360° Équipée d'un volant de cabestan monobloc en aluminium avec poignées "Softgrip" antidérapantes Interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 avec bobinage basse tension et arrêt d'urgence "coup de poing" Avec **rotation gauche/droite (attention : uniquement en 400V)** Panneau de commande en 24 V DC **Transmission silencieuse** grâce aux poulies en aluminium usinées et à l'arbre de broche cannelé Courroies crantées GATES optimisant la transmission et améliorant le rendement électrique D 33 PRO Socle robuste avec rainures en "T" et renforts arrière Socle nervuré large et massif

Accessoires fournis avec la perceuse : 1 x Mandrin auto-serrant premium (1-16 mm) B16 Arbre CM4 B16 2 x tasseaux en T 1 x étau de perçage Optimum BMP160 avec mors prismatiques, filetage trapézoïdal et nombreuses possibilités de fixation grâce aux trous oblongs 1 x coffret de 25 forets HSS-CO 5% (1 à 13 mm - pas de 0,5 mm) à noyau solide et rectification croisée à 135° sur les 4 faces pour un excellent centrage automatique et pour le travail en haut régime

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

1100 W Tension moteur 230 V ou 400 V - 50 Hz Diamètre de perçage maximum acier 30 mm Diamètre de perçage maximum acier en continu 25 mm Cône morse de broche CM4 Col de Cygne 254 mm Nombre de vitesses 9 Vitesse de broche 120 - 1810 tours / minute Course du mandrin 120 mm Dimensions des rainures en T 14 mm, diagonales Inclinaison de la table + / - 45° Orientation de la table 360° Dimensions du socle (L x l) 410 x 325 mm Dimensions de la table (L x l) 475 x 425 mm Distance maximum broche - table 695 mm Distance maximum broche - socle 1180 mm Diamètre de la colonne 92 mm Dimensions de la machine (L x l x h) 755 x 440 x 1705 mm Poids Net/Brut 137 Kg / 148 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)