

OSMO - Huile pour Béton Incolore satinée - 0,75 ml ou 2,50 L

L'huile pour béton Osmo s'adapte à tous les types de bétons et peut aussi être appliquée sur la pierre naturelle, polie ou non, en finition incolore satinée hydrophobe et anti-abrasion.



Marque : OSMO

Référence : HUILE-BETON

Points de fidélité offerts : 29

Prix : 28.79€ TTC

Options disponibles :

Contenance : 610 Incolore satinée - 0,750 ml réf. 11500115, 610 Incolore satinée - 2,5 L réf. 11500116 (+ 53.90€ TTC)

Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #33aa66;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

L'huile pour béton Osmo est adaptée pour l'imprégnation incolore et satinée sur de nombreux types de surfaces en béton apparent, blocs, chapes, ainsi que sur les pierres naturelles microporeuses à la surface polie, poncée ou brute et le carrelage non-émaillé.

Elle est idéale pour les revêtements des sols et muraux, dans les cuisines et salles de bains, mais aussi pour les plateaux de table, appuis de fenêtres et plans de travail de cuisine.

Avantages clés de l'huile béton **Application facile**

2 couches à appliquer en 2 jours. Une couche, dans le cas d'une rénovation. Temps de séchage d'environ 8 - 10 heures en conditions climatiques normales.

À base de matières premières renouvelables

L'huile est composée d'éléments naturels : huiles de soja, tournesol, carthame, et cires.

Résistance aux taches et à l'abrasion

Grâce à l'imprégnation avec l'huile, la surface micro-poreuse devient hydrofuge, mais aussi résistante à la saleté et aux taches. Sur les chaps et surfaces béton, la poussière est considérablement réduite.

Inoffensive pour les humains, les animaux et les plantes

Conforme à la norme DIN EN 71.3; elle convient notamment aux objets pour enfants après séchage, et est résistante à la salive et à la sueur, après séchage.

Informations techniques À base de matière première renouvelables ; 2 couches maximum sur surface non traitée ; Surface microporeuse et résistante : protège le bois en profondeur ; Nettoyage des outils : avec le diluant nettoyant Osmo ; Rendement : 50 m²/litre ; le rendement dépend fortement de la capacité d'absorption du support. La pierre très dense et polie absorbe beaucoup moins tandis que le béton absorbant ou la pierre de carrière absorbent beaucoup plus la quantité d'huile spécifiée ; Outils conseillés : pinceau plat, rouleau microfibres, brosse d'application, support de pad pour application manuelle, FloorXcenter ; Composition : Huiles naturelles végétales (tournesol, soja, carthame), Cires, Paraffine, Siccateurs, Additifs hydrofuges, White-spirit désaromatisé (sans benzène). Viscosité : 130 - 170mPas ; Odeur : faible/légère, inodore après séchage ; Durée de stockage : 5 ans et plus si entreposée dans le contenant initial bien fermé.

Présentation vidéo de l'huile béton



610 Incolore satinée

0,750 ml 11500115 2,50 litres 11500116

[Lien vers la fiche du produit](#)