OSMO - Huile-Cire Express - Incolore satinée ou mate ou blanc transparent - 750 ml à 25 Litres

Cette huile cire express permet un séchage ultra rapide en quelques heures : elle est idéale pour les professionnels et pour leur permettre de terminer leur chantier rapidement.

Marque : OSMO
Référence : HUILE-EXPRESS
Points de fidélité offerts : 37

Prix : 36.89€ TTC

Options disponibles :
Contenance : 3332 Incolore satinée - 750 ml réf. 10300132, 3332 Incolore satinée - 2,50 L réf. 10300134 (+ 71.10€ TTC), 3332 Incolore satinée - 10 L réf. 10300136 (+ 345.10€ TTC), 3332 Incolore satinée - 25 L réf. 10300138 (+ 866.90€ TTC), 3362 Incolore mate - 750 ml réf. 10300282, 3362 Incolore mate - 2,5 L réf. 10300284 (+ 71.10€ TTC), 3362 Incolore mate - 10 L réf. 10300286 (+ 345.10€ TTC), 3362 Incolore mate - 25 L réf. 10300288 (+ 866.90€ TTC), 3340 Blanc transparent - 750 ml réf. 10300293, 3340 Blanc transparent - 2,5 L réf. 10300289 (+ 71.10€ TTC), 3340 Blanc transparent - 10 L réf. 10300291 (+ 345.10€ TTC), 3340 Blanc transparent - 25 L réf. 10300292 (+ 866.90€ TTC)

Descriptif :
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #33aa66;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }

L'huile-cire Express est une combinaison à séchage express en 2 - 3 heures après la première couche. Combinée avec le durcisseur 6632, elle permet d'obtenir un résultat encore plus rapide.

Elle est parfaitement adaptée au traitement des bois durs riches en substances actives comme le méranti, le wengé, le merbau etc.

Elle est résistante à la salissure, à l'abrasion et est hydrofuge. Elle laisse une surface agréable au toucher. L'aspect rendu est harmonieux et homogène.

Idéale pour les parquets et planchers en bois massif, l'OSB et les sols en liège et meubles en bois.

Déclinée en 2 finitions incolore : satinée ou mate et en blanc transparent, elle combine les avantages des huiles et cires naturelles en seul produit.

Avantages clés de l'huile cire Express **Appliation facile**

2 couches sur bois brut sont suffisantes. En cas de rénovation, une couche suffit. Le séchage est rapide en 2-3 heures.

Résistance aux taches

Grâce à sa composition unique, l'huile cire dispose d'une haute résistance aux taches : vin, bière, coca...

Résistance aux rayures et hydrofuge

La résistance aux rayures et à l'abrasion permet de conserver une tenue de longue durée. Grâce à sa combinaison unique, elle protège le bois des liquides.

Idéale pour le professionnel

Grâce à son temps de séchage très rapide et sa combinaison possible avec un durcisseur, elle séduira les professionnels pour le gain de temps qu'elle procure.

Informations techniques

À base de matières premières renouvelables ; Nombre de couches : 2 couches sur bois brut ; en cas de rénovation, une couche suffit en général sur la surface propre ; Deuxième couche à appliquer après 2 - 3 heures ! Surface microporeuse et respirante : elle ne craquèle pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas ; Rendement moyen de 24 m² / litre ; Outils conseillés : pinceau plat, rouleau microfibres, brosse d'application ; Composition : Huiles (tournesol, soja, chardon), Cires végétales (palmier carnauba, cire candelilla), Paraffine Siccatifs, Additifs hydrofuges, White-spirit désaromatisé (sans benzène). Viscosité : 20 - 25s ; Odeur : faible/douce, sec inodore ; Durée de stockage : 5 ans et plus si entreposée dans le contenant

initial bien fermé et au sec.

3332 Incolore satinée

0,750 ml 10300132 2,50 litres 10300134 10 litres 10300136 25 litres 10300138

3362 Incolore mate

0,750 ml 10300282 2,50 litres 10300284 10 litres 10300286 25 litres 10300288

3340 Blanc transparent

0,750 ml 10300293 2,50 litres 10300289 10 litres 10300291 25 litres 10300292

Lien vers la fiche du produit