

OSMO - TOP OIL - Huile Cire de protection et finition intérieure - Incolore ou Transparente teintée - 0,50 L

La Top-Oil Osmo est idéale pour protéger ses surfaces intérieures en bois massif ou lamellé-collé. Avec 6 teintes transparentes et 2 incolores, elle permet de s'adapter à un maximum de configurations.



Marque : OSMO

Référence : TOP-OIL

Points de fidélité offerts : 23

Prix : 22.79€ TTC

Options disponibles :

Contenance : 3028 Incolore satinée - 0,5 L réf. 10300049, 3058 Incolore mate - 0,5 L réf. 13900050, 3061 Acacia mate - 0,5 L réf. 13900072, 3068 Natural mate - 0,5 L réf. 10300061, 3037 Blanc satinée - 0,5 L réf. 13900137, 3038 Terra satinée - 0,5 L réf. 13900138, 3039 Graphite satinée - 0,5 L réf. 13900139

Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #33aa66;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

La Top-Oil Osmo a été élaborée pour le traitement et la protection des plans de travail en bois massif ou en lamellé-collé (plan de cuisine, bureau, étagère etc.) d'intérieur. Elle peut aussi être utilisée sur l'OSB et le liège.

Déclinée en 6 teintes transparentes et 2 finitions incolores, elle est composée d'huiles végétales naturelles.

Avantages clés de la Top Oil **Application simple et efficacité contre les taches**

L'huile cire est simple à appliquer et résiste aux taches (vin, coca, café, thé, bière, jus de fruits, eau, lait...) et à l'abrasion.

Une composition unique

La Top Oil est composée de cires végétales naturelles (tournesol, soja, chardon, palmier carnauba et candelilla) et d'huiles.

Résistance à l'eau et aux saletés

Microporeuse et hydrofuge, l'huile est très résistante. Elle ne craquèle pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas.

Adaptée au contact alimentaire

Après séchage, l'huile est inoffensive pour les humains, animaux et les plantes, selon la norme EURO Norm 1186 part 5/14. Elle est aussi appropriée pour les jouets d'enfants selon la norme EN 71.3).

Informations techniques À base de matières premières renouvelables ; Deuxième couche après 8 - 10 heures ; Surface microporeuse et résistante : protège le bois en profondeur ; Résistant à l'eau et à la transpiration ; Rendement moyen de 24 m² / litre / couche ; Outils conseillés : pinceau plat, rouleau microfibres ; chiffon ; support de pad pour application manuelle ; Composition : Huiles et cires végétales naturelles, Paraffine, Siccateurs sans plomb (agents séchants), Additifs hydrofuges, White-spirit désaromatisé (sans benzène). Viscosité : 50 - 70s DIN EN ISO 2431/4 mm ; Odeur : faible/douce, inodore après séchage ; Durée de stockage : 5 ans et plus si bidons stockés au sec et bien fermés. À entreposer 24 à 36 heures avant utilisation à température ambiante en cas de viscosité excessive suite au gel, Surface prête en 2 jours, 2 couches ; Première couche sur le bois brut poncé, environ 35 ml/m².

Présentation vidéo de la Top-Oil



3028 Incolore satinée

0,5 Litres 10300049



3058 Incolore mate

0,5 Litres 13900050



3061 Acacia mate

0,5 Litres 13900072



3068 Natural mate

0,5 Litres 10300061



3037 Blanc satinée

0,5 Litres 13900137



3038 Terra satinée

0,5 Litres 13900138



3039 Graphite satinée

0,5 Litres 13900139

[Lien vers la fiche du produit](#)