

**PEGAS - SRP13DUAL - Scie à Ruban Classique et à Chantourner 750 W - Hauteur de coupe 175 mm**

Pégas innove avec sa nouvelle scie à ruban SRP13DUAL double fonction capable d'accueillir des rubans de chantournage ultra-fins à partir de 1 mm, comme des rubans de largeur classique, jusqu'à 16 mm.



**Marque :** PÉGAS

**Référence :** SRP13DUAL

**Points de fidélité offerts :** 1230

**Prix :** ~~1369.90€ TTC~~ 1229.90€ TTC

Offre valable du 27/12/2023 au 31/12/2025

**Présentation**

Scie à ruban à chantourner et à coupe classique - SRP13DUAL | PEGAS

La scie à ruban à chantourner Pégas® SRP13 DUAL, est une machine de précision utilisable aussi bien avec des lames de découpe classique, qu'avec les rubans de chantournage Pégas® !

Une innovation unique garantissant une grande polyvalence d'utilisation, conçue pour rendre le chantournage à la scie à ruban accessible à tous.

Caractéristiques et avantages La **permutation entre les modes découpe classique et chantournage** ne prend que quelques minutes ; Elle permet d'utiliser les **rubans de chantournage Pégas** sont les plus fins et les plus précis fabriqués à ce jour, à la fois fiables et utilisables dans de grandes épaisseurs sans vibration ni casse prématurée ; mais aussi des **lames ruban classiques** ; Ce concept unique et innovant est destiné aux utilisateurs avertis, de l'amateur au professionnel compétent ; Volants en aluminium équilibrés pour éviter les vibrations ; **2 vitesses** : 360 ou 720 tours / minute pour s'adapter aux essences et épaisseurs diverses ;

Son **système de sécurité** empêche de travailler avec les portes ouvertes et stoppe la machine en cas d'ouverture des portes pendant le fonctionnement ;

**Table en fonte** 400 x 500 mm et inclinable à 45 ° ;

Les **voies d'aspiration** sont placées directement sous la table de travail pour une efficacité maximale ;

La **scie est certifiée CE**, et fabriquée selon les spécifications techniques et exigences de qualité fixées par Scies Miniatures.

Éléments fournis avec la scie 1 x lame ruban de chantournage N°9 2300 mm ; 1 x lame ruban de chantournage N°12 2300 mm ; 1 x lame ruban classique largeur 16 mm et guide traditionnels ; 2 x guides-lames Pégas® mixtes chantournage / découpe traditionnelle ; 2 x inserts de table pour le chantournage ; 1 x support réglable avec pieds caoutchouc ; Guides de table (équerre graduée et guide d'angle) ; 1 x poussoir de sécurité ; 1 x clé de 13 et une clé allen ; 1 x manuel de montage des guides et de permutation chantournage / découpe classique ;

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

1 an

Diamètre des volants

ø320 mm

Largeur de coupe maximum (avec / sans guide)

208,5 / 315 mm Hauteur de coupe maximum 175 mm Largeur de lame maximum 16 mm Largeur de lame minimum 1 mm Longueur de lame 2300 mm Vitesse coupe de la lame (2) 360 ou 720 tours / minute  
Dimensions de la table 400 x 500 mm

Inclinaison de la table

0 - 45°

Hauteur de la table avec support

1035 mm

Diamètre sortie d'aspiration

ø100 mm

Puissance

750 W

Dimensions machine (L x l x h)

700 x 890 x 1623 mm

Poids Brut / Net

88 kg / 83 kg Emballage (L x l x h) 1150 \* 580 \* 440 mm

### **Spécifications**

ø des volants 353 mm (13- 7/8") Largeur de coupe max. 330 mm (13") Hauteur de coupe max. 150 mm (6") Largeur de lame max. 3 mm Largeur de lame min. 1 mm Longueur de lame 2375 mm (93 1/2") Vitesse coupe de la lame (2) 700 / 1050 mpm Dimensions de la table 406 x 406 mm (16"x 16") Inclinaison de la table 0 - 40° Haut. de la table avec supp. 1045 mm (41-1/8") Ø prise d'aspiration 63 mm (2- 1/2") Puissance 550 W 220-240 V~, 50Hz, 3a Poids 70 kg Dimensions du support L x W x H - 525 mm x 700 mm x 580 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)