

**SCHEPPACH - BTS900 Ponceuse à bande et à disque avec 3 bandes abrasives et 3 disques 230-240V 50Hz**

La ponceuse stationnaire combinée à bande et à disque BTS 900 est l'appareil idéal pour tous les travaux de ponçage fin sur tous bois et autres différents matériaux.



**Marque :** SCHEPPACH

**Référence :** 5903306901

**Points de fidélité offerts :** 180

**Prix :** 179.90€ TTC

**Options disponibles :**

*Option adaptateur aspirateur :* Sans option, Avec adaptateur aspirateur 25-150 mm réf. 7906300703 Scheppach (+ 22.90€ TTC)

**Descriptif :**

Combiné Ponceuse Velcro à Bande et à Disque BTS900 | Scheppach

Son moteur à induction de 370 Watts assure puissance et une utilisation sans vibrations pour le confort et la précision du ponçage.

Positionné sur un support pivotant ajustable allant de 0° à 90°, son système de ponçage à bande permet de travailler facilement les pièces de bois ou autres selon une grande variété d'applications, en fonction de leur taille ou de leur disposition notamment.

Son système velcro permet en outre de fixer avec facilité les disques de ponçage sur leur base.

Les avantages de la BTS 900 Scheppach : Moteur à induction puissant pour un travail silencieux et sans vibrations Courroie abrasive réglable horizontalement et verticalement Table de support pivotante pour le ponçage à disque La construction solide permet une pression de contact suffisante pour des résultats de ponçage toujours précis Disque de ponçage avec fermeture velcro pour faciliter le changement de papier abrasif Equipement fourni avec la machine : Guide d'angle variable Un lot de 3 bandes abrasives et 3 disques de ponçage : pour chaque, 1 grain de 80, 1 grain de 120, 1 grain de 240

**Garantie Scheppach 5+5** : Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur [www.garantie.scheppach.com](http://www.garantie.scheppach.com)



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

5 ans

Dimensions L x l x h

475 x 375 x 640 mm

Longueur de la bande de ponçage

915 mm Largeur de la bande de ponçage 100 mm Diamètre du disque 150 mm Vitesse de rotation du disque 2850 tours min-1 Inclinaison du support de ponçage à bande 0° - 45° Fréquence 50 Hz Puissance absorbée P1 370 W Tension 230 V / 240 V Poids Net / Brut 16,6 Kg / 18,3 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)