

JET - OES-80CS Ponceuse de bords oscillante 230V ou 400V

Cette ponceuse à bande oscillante peut être utilisée en position horizontale ou verticale et dans n'importe quel angle entre les deux. Avec 50 oscillations par minute, offre une finition sans rayures!



Marque : JET

Référence : OES_80CS-M

Points de fidélité offerts : 1860

Prix : 1859.90€ TTC

Options disponibles :

Tension du moteur : 230V, 400V

Descriptif :

Ponceuse à bande Oscillante OES-80CS | JET

Présentation et caractéristiques principales de la machine : 100 oscillations par minute garantissent une surface lisse et l'absence de traces de brûlures (OES-80CS). Bande abrasive de 150 x 2260 mm pouvant être positionnée à l'horizontale, à la verticale et dans toutes les positions. Table robuste en fonte grise, réglable en hauteur. Buse d'aspiration de 100 mm assurant l'aspiration efficace. Patin de ponçage recouvert d'une couche de graphite pour augmenter considérablement le glissement de la bande abrasive et sa durabilité.

Ponceuse livrée avec les accessoires suivants : Bande abrasive grain 80 Cône d'aspiration de ø100 mm Guide d'onglet Socle fermé Table d'extrémité pour travailler les pièces évasées Garantie : **Garantie de 2**

ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr

Présentation vidéo de la machine :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage

230V ~1/N/PE 50Hz / 400V ~3/PE 50Hz Puissance moteur 1,1kW (1.5 CV) S1 / 1,5kW (2 CV) S1

Dimensions de la machine (L x l x h) 1150 x 460 x 960 mm Vitesse de la bande 17 mètres / seconde Hauteur maximum de pièce 125 mm Dimensions de la bande 150 x 2260 mm Dimensions de la table 810 x 180 mm Inclinaison de la table 90° Diamètre de la buse d'aspiration 100 mm Poids net (env.) 120 Kg Volume d'air à 20m/sec 560m³/h Niveau de pression sonore (selon EN 11202) Marche à vide : 72,7 dB (A) / Usinage : 86,5 dB (A)

[Lien vers la fiche du produit](#)