

PROMAC - 348C Scie à ruban métal à descente assistée - 0,38 kW capacité de coupe Ø100 mm

Scie à ruban métal d'établi, la 348C permet de couper des profilés d'une hauteur de 100 mm maximum. A la fois robuste et légère, elle séduira ceux à la recherche d'une petite machine de qualité.



Marque : PROMAC

Référence : 348C

Points de fidélité offerts : 900

Prix : 899.90€ TTC

Descriptif :

Scie à Ruban métal 348C | PROMAC

Caractéristiques et avantages : Cette scie à ruban portable de d'une capacité de coupe de 100 mm ne pèse que 23 kg. Elle est équipée d'une poignée vous permettant de la transporter facilement d'un lieu de travail à l'autre. Le corps de la machine est en aluminium moulé sous pression qui lui apporte une solidité et un design séduisant. Au travail, le niveau de bruit de cette machine est d'environ 60 dB ce qui est bien inférieur à celui de toute autre scie à ruban. Le réglage de la tension de lame se fait en tournant légèrement la manette pour serrer ou relâcher. Une paire de ressorts de pression fixés à la manette réduisent les vibrations dues aux soubresauts d'une pièce défectueuse lorsque la machine fonctionne. Ce dispositif prolonge considérablement

la durée de vie de la lame. L'entraînement s'effectue par l'intermédiaire d'une transmission par engrenages qui assure des coupes plus régulières, plus puissantes et plus lisses à la différence de l'entraînement par poulies. La machine permet la coupe horizontale, la coupe verticale et la coupe d'onglet. La conception assure un rendement et un confort de l'opérateur maximum dans toutes les positions. Un arrêt automatique assure l'exécution complète de la coupe, permettant donc le fonctionnement sans surveillance. La machine est livrée avec : 1 x Tige de butée 1 x Protection de lame 1 x Mode d'emploi Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr?** Données techniques : Capacités de coupe : Rond à 90° (mm) : 100 Rond à 45° droite (mm) : 75 Carré à 90° (mm) : 100 Carré à 45° droite (mm) : 75 Rectangle à 90° (mm) : 100 x 150 Rectangle à 45° droite (mm) : 60 x 100 Lame fournie (mm) : 1470 x 12,7 x 0,64 Vitesses de la lame (FPM) : 45m/min. Ouverture de l'étau (mm) : 190 Moteur : 380W, 230V, 50Hz Dimensions de la machine (mm) : 350 x 800 x 450 Encombrement (LxIxH) : 720 x 390 x 460 Poids net (kg) : 23

[Lien vers la fiche du produit](#)