

PROMAC - JMD-3-M Perceuse fraiseuse 1.1kW 230V/CM3

Perceuse fraiseuse stable avec moteur synchrone - Réglage de la vitesse par variateur électronique Marche G/D avec fonction taraudage (M10).



Marque : PROMAC

Référence : JMD_3-M

Points de fidélité offerts : 3510

Prix : 3509.90€ TTC

Options disponibles :

Etau de Fraisage : Sans option, Avec Etau à fraiser 100mm Promac réf.9908 (+ 396.00€ TTC)

Jeu de 2 Coulisseaux : Sans option, Avec Jeu de 2 Coulisseaux T12mm Promac ref.9249 (+ 35.00€ TTC)

Jeu de Pinces : Sans option, Avec jeu de 7 pinces CM3 (4,6,8,10,12,14,16) réf.50000060 (+ 316.00€ TTC)

Réducteur CM3/CM2 : Sans option, Avec Réducteur CM3/CM2 Promac réf.2087 (+ 27.00€ TTC)

Mandrin Taraudage CM2 ou CM3 : Sans option, Avec Mandrin de Taraudage CM2 Promac (4-12mm) ref.2023 (+ 140.00€ TTC), Avec Mandrin de Taraudage CM3 Promac (8-20 mm) ref.2024 (+ 190.00€ TTC)

Assortiment Cales Serrage T12 : Sans option, Avec Assortiment de Cales Serrage T12 Promac réf.9763 (+ 310.00€ TTC)

Descriptif :

Perceuse fraiseuse JMD-3-M | PROMAC

Caractéristiques et avantages : Moteur puissant à courant continu Réglage de vitesse par variateur électronique Marche gauche/droite avec fonction de taraudage (M10) Affichage digital de la profondeur Tête

inclinable à 45° droite et 90° gauche Inversion du sens de rotation Réglage de la hauteur de la tête depuis l'avant Descente micrométrique de la broche Table croisée avec 3 rainures parallèles en T de 12 mm
Données techniques : Puissance : 230 V / 1,0 kW Capacité de perçage : Ø 20 mm Capacité de fraisage en surfacage : Ø 50 mm Capacité de fraisage en dressage Ø 20 mm Plage(s) de vitesse : 100 – 1750 tpm
Distance broche-table : 410 mm Course transversale de la table : 150 mm Course longitudinale de la table : 350 mm Col de cygne : 230 mm Broche : CM 3 Course de broche : 70 mm Tête inclinable : 90°G/ 45°D
Dimensions de la table : 160 x 510 mm Nombre de rainures en T de 8mm : 3 Dimensions 700 x 560 x 850 mm Poids : 165 kg Livrée avec : Mandrin autoserrant 1–13 mm Cône morse CM 3 Tire fond M12
Protecteur mandrin asservi Manuel d'utilisation et clé de service

[Lien vers la fiche du produit](#)