

PROMAC - PBD-2555V Tour à métaux sur socle armoire 230V 1100W - Entre pointes 550 mm

Tour à métaux compact de haute précision avec variateur de vitesse électronique et éclairage LED. Rotation de broche avant/arrière.



Marque : PROMAC

Référence : PBD-2555V

Points de fidélité offerts : 3320

Descriptif :

Tour à métaux sur socle PBD-2555V | PROMAC

Caractéristiques principales et avantages du tour à métaux : Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration Système de lubrification intégré Variateur de vitesse électronique Eclairage de travail halogène La rotation à droite / à gauche de la broche permet de réaliser des filetages Contenu de la livraison : Machine Support de l'armoire Installation du réfrigérant Lampe de la machine Mandrin à trois mors universels, 125 mm Mandrin à quatre mors indépendants, 125 mm Protection du mandrin Porte-outil 4 postes Protection du porte-outil Jeu d'engrenage à changement de vitesse Contre-pointe fixe MT4 Contre-pointe fixe MT2 Lunette fixe (en option) Lunette mobile (en option) Outils de service dans la boîte à outils Burette Instructions de fonctionnement et manuel de pièces Consignes de sécurité : Les tours à métaux PBD-2555V ont une tension d'alimentation de 1 ~ 230 V, PE, 50 Hz. Les machines sont livrées avec une prise

conçue pour être branchée à une prise de terre. La machine est livrée complètement assemblée. Installez la courroie d'entraînement (courroie trapézoïdale). Vérifiez que toutes les fixations sont serrées. La machine est seulement conçue pour le tournage et le perçage de matériaux en plastique et en métal. Pour éviter tout basculement, la machine doit être boulonnée avec quatre boulons d'ancrage.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

1100 W Type moteur Moteur CC à vitesses variables Tension 1 ~ 230 V, PE, 50 Hz Classe de protection IP54 Intensité en charge 6A Lampe de la machine Lampe halogène 24 V, 35 W Pompe de refroidissement 40 W Entre pointes 550 mm Hauteur de pointe 125 mm Diamètre de tournage 250 mm Diamètre tournage chariot 140 mm Course du chariot supérieur 70 mm Course chariot transversal 110 mm Taille maximum des outils 12 x 12 mm Alésage de la broche 26 mm Taille de la broche D1-4 Cône morse MT4 Nombre de vitesses de broche Variable Plage de vitesses de la broche 50 ~ 1 250 & 100 ~ 2 500 tr/min Cône morse poupée mobile MT2 Course poupée mobile 65 mm Nombre d'avance longitudinale 6 Plage d'avance 0,07/0,1/0,14/0,2/0,28/0,40 mm/tr Nombre de filetage en pouces 21 Plage filetage en pouce 8 ~ 56 TPI Nombre de filetage métrique 21 Plage de filetage métrique 0,2 ~ 4,0 mm/tr Pas de la vis mère 3 mm Dimensions (L x l x H) 1250 x 590 x 480 mm Poids Net / Brut 178 Kg / 200 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)