

RUBIO MONOCOAT - Universal Maintenance Oil - Huile de sur protection imperméabilisante et d'entretien pour surfaces huilées.

RMC Métallisant Universel est un produit d'entretien pour tous les bois huilés particulièrement sollicités.



Marque : RUBIO MONOCOAT

Référence : UMO

Points de fidélité offerts : 21

Prix : 20.99€ TTC

Options disponibles :

Contenance : 100 ml réf. R003347, 500 ml réf. R003346 (+ 44.00€ TTC)

Descriptif :

li{ margin-bottom:15px; } RMC Universal Maintenance Oil (Métallisant Universel) |
RUBIO MONOCOAT

Grâce à son principe actif spécifique, le métallisant universel permet un nettoyage encore plus facile des surfaces bois huilées particulièrement soumises à l'usure.

Il apporte un éclat immédiat et renforce leur protection.

Les actions cibles uniques du métallisant : 0 % de COV ! Ne contient ni eau ni solvant. Applicable sur l'ensemble des huiles du marché. Renforce la protection des surfaces huilées. Laisse respirer le bois. Rendement : 200m² / litre.

Comment utiliser le produit : conseils d'utilisation pro Nettoyer la surface avec le savon intérieur Rubio Monocoat, et laissez sécher. Appliquer le métallisant avec une éponge ou une ponceuse excentrique orbitale diamètre 150 mm ou une monobrosse. Applicable 24 - 36 heures après le séchage de l'huile. Traitez de préférence les zones de 5 à 10 m². Laisser agir environ quelques minutes. Retirer l'excédent éventuel à l'aide d'un chiffon ou d'une monobrosse. Profitez de vos bois après 6 à 8 heures avec une bonne circulation d'air. Le métallisant peut créer un effet mouillé sur les teintes clair ou très foncées. Pour éviter cela, il est possible d'ajouter 5 à 10 % d'huile Oil Plus 2C ou Easy Deco au métallisant, afin de faire un véritable ton sur ton (le format 60 ml **Oil 2 Mix** est avantageux car il permet d'effectuer le mélange directement dans le flacon).

Vidéo : Comment rafraîchir son mobilier avec le métallisant :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Volume

100 ml ou 500 ml Base Mélange d'huiles naturelles et cires dures Point de flamme cc (astm d93) > 65°
Teneur en matière solide > 75 % Densité 0,96 Kg / L Teneur en COV 0 g / L Effet "Ciré" Léger satin

[Lien vers la fiche du produit](#)