

SCHEPPACH - DP16VLS Perceuse à colonne Bois & Métal 230-240V 50Hz 500W

Cette perceuse à colonne permet de travailler bois, métal et tous les matériaux courants grâce à ses 5 vitesses et sa puissance de 500W. Mandrin de 3 à 16 mm, livrée avec laser et étau de serrage.



Marque : SCHEPPACH

Référence : 5906810901

Points de fidélité offerts : 124

Prix : ~~159.90€ TTC~~ 109.90€ TTC

Offre valable du 23/11/2023 au 31/12/2026

Descriptif :

Perceuse à colonne Bois & Métal - DP16VLS | [Scheppach](#)

La perceuse à colonne DP16VLS est la machine idéale pour travailler tous les matériaux.

Caractéristiques et avantages : Equipée d'un variateur proposant jusqu'à 5 vitesses, elle permet de s'adapter à tous types de travaux, avec rapidité et simplicité, par changement de courroie au niveau du carter supérieur. Elle dispose donc d'une excellente polyvalence, renforcée par la puissance de son **moteur de 500 watts**, qui lui permettent de pratiquer les opérations de **perçage** du **bois**, tendre comme dur, tout comme les opérations sur le **métal**, les matières **plastiques** et tous les matériaux courants. Dotée d'un **mandrin** pouvant se déplacer de 3 à 16 mm, elle possède donc également une bonne **amplitude** de travail, complétée par son étau qui renforce le confort lors de l'**usinage** et la stabilité de la pièce lors du perçage. Enfin, sa construction en acier en fait une **machine** robuste et solide, mais qui permet de travailler des pièces avec une très bonne **précision** grâce à son **laser** de série. Compris dans la livraison : 1 x Etau de serrage 1 x Table de travail 1 x Support de la perceuse

Garantie Scheppach 5+5 : Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur www.garantie.scheppach.com



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions de la table (L x l x h)

400 x 140 x 620 mm Dimensions de la table 160 x 160 mm Plage d'inclinaison de la table 45° - 0° - 45°
Régime 600 - 2600 tours / minute Capacité du mandrin 3 à 16 mm Distance maximum du mandrin à la table 170 mm Distance max. du mandrin au pied 250 mm Puissance absorbée 500 W Poids Net / Brut 13,5 Kg / 14 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)