

SCHEPPACH - HL3000GM Fendeur de bûches - 30 Tonnes 400V + Prise de force - 5500W Hauteur 1100 mm

Convient pour fendre sans peine et facilement le bois dur d'une longueur allant jusqu'à 110 cm. Grâce à son lève bûches mécanique, cette fendeuse vous permettra de redresser les troncs les plus lourds.



Marque : SCHEPPACH

Référence : 5905510902

Points de fidélité offerts : 2770

Prix : ~~3239.90€ TTC~~ 2769.90€ TTC

Offre valable du 08/04/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Fendeur à bûches HL3000GM - 30 Tonnes | Scheppach

Le bois dur et sec n'est pas un problème pour la fendeuse. Avec sa hauteur de fendage de 1100 mm, ce fendeur de bûches de 30 tonnes peut gérer même les tâches les plus difficiles.

Le lève-bûches est intégré cela lui permet de lever les bûches les plus lourdes sans effort.

Caractéristiques et avantages du fendeur :

Animé par son entrée en prise de force ou moteur électrique

Attelage (accrochage) 3 points

Distributeur hydraulique 4 voies avec 2 vitesses lors de la descente du vérin : 5,7 et 12,5 cm/s (cycle : 7 secondes)

Pour limiter l'encombrement en hauteur lors du rangement, le vérin peut être facilement abaissé. En effet, il suffit de retirer 2 goupilles pour descendre le vérin (hauteur fendeur avec vérin descendu : 1m90)

Course de fendage réglable à volonté à l'aide de la butée de calibrage

Anneau d'élingage sur le dessus pour soulever votre fendeur à l'aide d'un engin.

Lève bûches mécanique (sur la droite) qui vous aidera à soulever les bûches les plus lourdes.

Remontée manuelle du vérin (semi-auto) ou remontée automatique du vérin (auto) en décrochant le ressort

Berceau escamotable (sur la gauche) pour le maintien de la bûche

Semelle de fendage au ras du sol pour positionner facilement les bûches

Sécurité optimale grâce à une commande bi-manuelle

La poignée de commande et la griffe réglable permettent à la fois de positionner la bûche et d'actionner la descente du vérin

Bâti en acier résistant à la déformation et revêtu d'une peinture électrostatique

Inverseur de phase intégré dans la prise / interrupteur

Moteur équipé d'une protection thermique

3 roues facilitant le déplacement du fendeur : 2 grandes roues + petite roue arrière escamotable

Garantie Scheppach 5+5 : Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur www.garantie.scheppach.com



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions vérin monté (L x l x h)

1540 x 1140 x 2520 mm Puissance de fendage max. 30 Tonnes Course du cylindre 948 mm Hauteur de fendage max. 1100 mm Hauteur de la bûche - min - max 100 - 1100 mm Diamètre de bûche maximum \varnothing 300 mm Régime moteur électrique 1400 tours/min Vitesse de descente 1 / 2

Moteur : 12,5 / 3,7 cm/s

Prise de Force : 21,5 / 5,7 cm/s

Vitesse de remontée

Moteur : 6,7 cm/s

Prise de Force : 10,4 cm/s

Moteur 400 V + Prise de Force Puissance absorbée du moteur 5500 W Poids Net / Brut 373 kg / 386 kg Type d'huile HLP 32 Emballage (LxlxH) 970 x 680 x 2000 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)