

SCHEPPACH - HM140L Scie à onglet Radiale - 2000 W - Lame Ø 305mm - Inclinable à +/-45°

La HM140L est une Scie Radiale à Onglet dédiée aux découpes diverses dans des pièces de bois d'épaisseur et de largeur importante. Bien équipée, elle est très polyvalente et fournie avec 2 lames.



Marque : SCHEPPACH

Référence : 5901218901

Points de fidélité offerts : 360

Prix : ~~399.90€ TTC~~ 359.90€ TTC

Offre valable du 07/09/2022 au 31/12/2026

Options disponibles :

Lame 60 dents à prix cassé : Sans option, 3ème lame 60 dents réf.7901200707 (+ 34.90€ TTC)

Descriptif :

li{ margin-bottom:15px; } [HM140L Scheppach](#) | Scie Radiale ø305 mm

Modèle remplaçant la **scie à onglet radiale HM120L Scheppach**, elle en reprend à peu près toutes les caractéristiques techniques, avec quelques différences et certains ajouts avantageux, comme (entre autres) une meilleure hauteur de coupe à 90°, avec 90 mm contre 105 mm désormais.

La HM140L est une machine polyvalente, possédant à la fois de très bonnes capacités tout en restant légère.

Grâce à sa lame de 305 mm, il est possible de scier facilement des mandrins et des morceaux de bois de forte section jusqu'à une largeur de 330 mm.

Disposant d'un moteur puissant de 2000 W, elle dispose de toute la puissance nécessaire pour venir à bout de toutes les essences de bois, y compris les plus dures. La tête de la scie inclinable des deux côtés et le plateau orientable permettent également de réaliser des travaux exigeants avec la plus grande précision facilement grâce au laser de matérialisation de la ligne de coupe.

Il s'agit d'une machine stationnaire à disposer sur établi ou un piétement, et qui pourra ainsi aussi bien être utilisée en atelier ou sur un chantier extérieur.

Présentation et points forts de la Scie Radiale HM140L : Tête radiale inclinable des deux côtés pour une productivité optimale. La lame est orientable de -45° à $+45^{\circ}$ apportant ainsi une grande flexibilité et polyvalence. Grâce à 2 barres de guidage équipées de roulements à billes linéaires robustes, l'ensemble lame/moteur se meuvent avec aisance et rendent ainsi le travail plus confortable et rapide. Haute butée précise fixée au châssis de la machine (attention : il ne s'agit pas d'une butée réglable de profondeur de coupe, dont la HM140L ne dispose pas). Son poids réduit (20,8 kg) grâce à une construction robuste et légère en fonte d'aluminium permettant de la transporter et de la stocker avec facilité. Un laser intégré permet de visualiser précisément le trait de coupe. La lame carbure de 305 mm de 24 dents permet d'attaquer et d'effectuer des coupes de débit sur des épaisseurs conséquentes. Forte capacité de coupe de 330 mm de large et de 105 mm de haut La lame circulaire est protégée par une protection complètement clos pour un maximum de sécurité pendant le travail.

**** Piétement ** :**

Compte-tenu de ses dimensions et de son poids, la compatibilité avec la plupart des piétements du marché n'est pas du tout assurée.

Elle est cependant montable sur le [piétement Scheppach UMF2000](#), de capacité appropriée pour supporter la machine.

ATTENTION : il est cependant impératif de se munir avec ce piétement d'un [set de rallonges spécifiques Scheppach](#) (disponible en option ci-dessus) pour que la compatibilité soit complète et l'utilisation sécurisée, afin que la scie ne bascule pas lors de la descente de la lame.

Équipement fourni avec la machine :

?

Lames 24 et 48 dents, soit 2 lames, sont comprises dans la livraison, pour effectuer des coupes de débit comme des coupes de finition. 2 Rallonges de table en aluminium. Laser intégré.



Garantie Scheppach 5+5 : Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur www.garantie.scheppach.com



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions L x l x h

890 x 615 x 490 mm Diamètre de la lame 305 mm Régime de la lame 3800 min-1 Degré d'inclinaison de la tête 2 x 45° Orientation de la lame de 45° à gauche à -45° à droite Angles du plateau prédéfinis 45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45° Largeur / Hauteur de coupe 90° / 90° 330 x 105 mm Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45°

330 x 35 mm (à droite)

330 x 60 mm (à gauche)

Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90° 330 x 60 mm Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45°

230 x 35 mm (à droite)

230 x 60 mm (à gauche)

Moteur 230 - 240 V / 50 Hz Puissance absorbée 2000 W Poids Net / Brut 20,8 Kg / 26,3 Kg Colisage 940 x 545 x 560 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)