

SCHEPPACH - HMS1250 - Dégauchisseuse-Raboteuse largeur de passe 305 mm - Puissance 1800 W

Cette raboteuse dégauchisseuse d'établi avec grande largeur de passe de 305 mm est idéale pour ceux dont les besoins sont importants et l'espace réduit, le tout à un coût abordable.



Marque : SCHEPPACH

Référence : 5902211901

Points de fidélité offerts : 710

Prix : 709.90€ TTC

Options disponibles :

Enduit de glissement : Sans option, Pot 250g Silbergleit (+ 11.90€ TTC), Pot 1Kg Silbergleit (+ 27.90€ TTC), Bidon 1L Silbergleit (+ 27.90€ TTC)

HMS 1070

Dégauchisseuse Raboteuse d'établi 305 mm - HMS1250 | [SCHEPPACH](#)

La dégauchisseuse et raboteuse HMS1250 de Scheppach a été développée spécifiquement pour les bricoleurs avertis ayant besoin de dresser des pièces de bois de grande largeur sur un modèle peu encombrant.

Bénéfices de la HMS1250 Moteur de 1 800 W pour un dressage et un rabotage sans effort des bois tendres et mi-durs ; les bois durs classiques comme le chêne peuvent aussi être usinés par petites passes ;

Hauteur de passage en rabotage de 160 mm ; Réglage facile de la hauteur de la raboteuse à l'aide d'une manivelle ; Guide perpendiculaire avec réglage d'angle à 45° pour des angles précis de 90° à 135° ; Table de dégauchissage grandes dimensions 1075 x 310 mm ; Tableau de rabotage dimensions 500 x 305 mm ; Pieds en caoutchouc amortissant les vibrations pour plus de stabilité.

Éléments fournis avec la machine 2 x fers pré-montés en acier HSS 18% ; 1 x buse de réception/éjection des copeaux à raccorder sur tuyau d'aspiration en mode rabotage et dégauchissage ; 1 x manivelle de réglage de la hauteur de table de rabotage ; 1 x guide perpendiculaire inclinable de dégauchissage pour le calage de la pièce de bois ; 1 x protecteur de sécurité pour l'arbre de dégauchissage.

Garantie Scheppach 5+5 : Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur www.garantie.scheppach.com



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)

1135 x 600 x 575 mm Dimensions de la table de dégauchissage (L x l) 1075 x 310 mm Dimensions de la table de rabotage (L x l) 500 x 305 mm Nombre de fers 2 Diamètre de la sortie d'aspiration 100 mm Longueur des fers 308 mm Hauteur de passe minimum / maximum en rabotage 6 mm / 160 mm Tension moteur 230 V Puissance moteur 1800 W Poids 45 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)