

SCHEPPACH - PL55 Scie plongeante 1200 W (2 x rails 700 mm, 1 lame Ø 160mm 24 dents + accessoires)

Cet ensemble combinant la scie plongeante PL55 et le rail de guidage permet de réaliser des coupes précises qu'il n'est pas possible de réaliser avec une scie circulaire traditionnelle.



Marque : SCHEPPACH

Référence : 5901802915

Points de fidélité offerts : 190

Prix : ~~229.90€ TTC~~ 189.90€ TTC

Offre valable du 31/01/2023 au 31/12/2025

Descriptif :

.st0{fill:#FFFFFF;}

En cas de rupture, voir la scie plongeante [PL55Li Scheppach](#) ou la [scie plongeante Silverline](#)

Ensemble scie plongeante PL55 + accessoires | SCHEPPACH

Caractéristiques et avantages : Moteur puissant de 1200 W. Le rail permet d'effectuer une coupe plongeante parallèle et de guider la scie pendant la coupe. La lame de 24 dents permet de réaliser une coupe nette et précise en limitant fortement les éclats du revêtement laminé le cas échéant. Le carter de protection de lame qui carène complètement la lame permet une aspiration efficace de la sciure (jusqu'à 90 % de la sciure). La hauteur de coupe de 55 mm permet de réaliser des travaux importants, tels que la mise à longueur de portes épaisses... Elle convient également pour effectuer la découpe de différents matériaux tels que le bois massif, les plans de travail, les panneaux de MDF habillés sur deux faces, les panneaux laminés etc. Cette scie permet également de réaliser des coupes parfaites sans utiliser le rail. Permet la réalisation de joints d'ombre impeccables à 16 mm du mur. La PL55 est parfaitement conçue pour une utilisation à l'atelier et sur un chantier. Contenu de la livraison : 2 Rails de guidage 700 mm. Lame carbure 24 dents pour le bois massif. 1 prolongateur pour l'assemblage de 2 rails. 1 butée anti-basculement. **Données techniques :**

Moteur 230 V / 50 Hz / 1,2 kW Régime du moteur 5500 tr/min Vitesse de coupe 46 m/sec Profondeur de coupe maxi à 90° sans rail 55 mm Profondeur de coupe maxi à 90° avec rail 49,5 mm Profondeur de coupe maxi à 45° sans rail 41 mm Profondeur de coupe maxi à 45° avec rail 36,5 mm Lame de scie Ø 160 x al 20 mm (épaisseur de la lame : 2,0mm) Arasage (distance lame/mur) 16 mm Buse d'aspiration (Int./Ext.) Ø 35 / 38 mm Poids net 4,8 kg Dimensions (LxIxH) 340 x 260 x 235 mm Niveau de puissance acoustique : 100 dB

Conseil : Pour le démontage de la lame de scie circulaire, le déserrage se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

[Lien vers la fiche du produit](#)