SIDAMO - SR 170 MV Scie à ruban manuelle avec socle 230V 1,1kW Capacité de coupes 140mm

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium. Pour un usage régulier.

Marque : SIDAMO
Référence : 20114099
Points de fidélité offerts : 1870

Prix : ~~2199.90€ TTC~~ 1869.90€ TTC
Offre valable du 03/03/2023 au 31/12/2026

Descriptif :
Scie à ruban manuelle avec socle SR 170 MV | Sidamo

Présentation en vidéo : Caractéristiques et avantages : Archet en fonte d'aluminium
Archet pivotant pour coupes jusqu'à 60° à gauche Guides ruban équipés de roulements
Guide ruban mobile antérieur réglable Ressort de rappel d'archet
Dispositif de lubrification en deux points par électro-pompe Réglage manuel de la tension de ruban
Étau à serrage rapide Moteur avec réducteur coaxial Variateur de vitesse électronique
Poignée interrupteur gâchette réglable Arrêt d'urgence de type coup de poing à accrochage Données techniques : Puissance (kW) : 1,1 Alimentation (V) : 230 V Mono Vitesse (m/min) 20 : 65 Capacité de coupes (mm) à 90° en rond : 140 Capacité de coupes (mm) à 90° en carré : 140 Capacité de coupes (mm) à

90° en rectangle : 150 x 130 Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond : 100 Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré : 90 Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle : 90 x 85 Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond : 65 Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré : 60 Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle : 60 x 55 Ouverture d'étau (mm) : 175 Hauteur de travail (mm) : 890 Ruban (mm) : 1735 x 13 x 0.6 Hauteur (cm) : 160 Largeur (cm) : 100 Longueur (cm) : 51 Poids net (Kg) : 102 La machine est livrée avec : Socle Ruban (denture 6/10) Butée de coupe réglable de 250 mm Recommandations : La scie à ruban manuelle modèle SR170MV est une machine conçue et réalisée uniquement pour effectuer, dans un usage ponctuel, des coupes dans des métaux ferreux (acier, fer, fonte) et non ferreux (cuivre, aluminium, plomb, zinc, étain, laiton, inox, etc.), profilés ou pleins à l’aide d’un ruban rotatif sans fin adéquat. Dans le cas d’une mauvaise utilisation ou de coupes de matériaux différents de ceux cités ci-avant, le constructeur déclinera toute responsabilité.

Lien vers la fiche du produit