

SILVERLINE - Mini Dégauchisseuse d'établi - Largeur de dégau 150 mm - 1800 W

Cette petite dégauchisseuse stationnaire est un outil dédié aux travaux très modestes et ponctuels de rectification de pièces de bois, mais avec les mêmes avantages de base qu'une plus grande machine.



Marque : SILVERLINE

Référence : 344944

Points de fidélité offerts : 280

Prix : 279.90€ TTC

Options disponibles :

Enduit de glissement : Sans option, Pot 250g Silbergleit (+ 12.90€ TTC), Pot 1Kg Silbergleit (+ 25.90€ TTC), Bidon 1L Silbergleit (+ 25.90€ TTC)

Descriptif :

.button-grey{ text-decoration:none; height:65px; line-height:65px; cursor:pointer; background-color:#f0f0f0; padding:15px 15px 15px 0px; border-radius:3px;; } .button-grey:hover{ background-color:#dedede; }

Petite Dégauchisseuse stationnaire 1800W - 344944 | [SILVERLINE](#)

Cette dégauchisseuse est une machine stationnaire d'établi destinée aux petits travaux de dégauchissage et ponctuels et d'intensité légère uniquement.

Compacte et légère, elle est destinée aux petits bricoleurs ou travailleurs du bois ayant à réaliser des passes n'excédant pas 150 mm de largeur, de préférence dans des bois tendres à mi-durs, mais aussi des matériaux plastiques.

Équipée d'un moteur d'une bonne puissance de 1800W, d'un indicateur de réglage de profondeur et d'un guide perpendiculaire inclinable, elle dispose de tout le strict minimum pour travailler différentes formes de pièces de bois.

Accessoires fournis avec la dégauchisseuse : 1 x carter de lame 1 buse d'extraction de la poussière 1 x guide perpendiculaire

Caractéristiques principales et avantages : Modèle adapté aux tout petits ateliers et aux travaux ne nécessitant de machine de plus grandes capacités Tubulure d'extraction des poussières afin de garder une machine et un environnement de travail propres Bouton d'arrêt d'urgence pour protéger l'utilisateur Système anti-rebond Pieds anti-dérapants pour la bonne stabilité de la machine **Attention** : cette machine n'est pas faite pour une utilisation prolongée, mais pour réaliser des passages de courte durée et ponctuels. **Attention** : la machine ne propose pas de mode de rabotage, mais uniquement de dégauchissage

DOCUMENTATION :



[NOTICE D'UTILISATION](#)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de réglage de l'angle

90° à 135° Profondeur de coupe maximum 3 mm Largeur de rabotage 150 mm Plage d'inclinaison du guide perpendiculaire 90° à 135° Taille de la table 580 x 155 mm Tension / Puissance moteur 230 V - 1800 W Vitesse à vide 12 000 tours / minute Finition Métal peint et plastique Durée de service maximum 10 minutes Longueur et largeur de lame 154,4 x 1,8 mm Pression acoustique 101 dB(A) Puissance acoustique 114 dB(A) Poids 7,95 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)