

TRITON - TSPL152 - Dégauchisseuse d'établi - Largeur de dégau 152 mm - 1100 W

La TSPL152 est la dernière nouveauté Triton et une machine unique sur le marché en tant que dégauchisseuse simple d'établi et de petit gabarit, parfaite pour les petits travaux de dégauchissage !



Marque : TRITON

Référence : 350767

Points de fidélité offerts : 480

Prix : ~~479.90€ TTC~~ 398.90€ TTC

Offre valable du 29/03/2024 au 31/12/2026

Critères associés :

Dimensions de la table de dégau : 737 x 210

Largeur de dégauchissage : 204 mm

Descriptif :

Dégauchisseuse simple 1100W - TSPL152 | **TRITON**

Préparer le bois pour les projets de menuiserie peut prendre du temps. Mais avec la dégauchisseuse TSPL152 de Triton, la préparation devient alors un jeu d'enfant.

Les défauts généralement présents sur les pièces de bois ne sont pas un problème pour la TSPL152 puisque celle-ci est capable de les éliminer, et ainsi d'obtenir une finition de qualité.

D'une puissance de 1 100 W , elle possède une **capacité de coupe de 152 mm (6")** de large avec table de 770 x 260 mm.

Elle est dotée d'un arbre permettant d'usiner le matériau à 16 000 coupes par minute, à une profondeur maximum de coupe en un passage de 3,2 mm (1/8").

Le réglage de l'angle s'effectue facilement et précisément en guidant la pièce de travail contre le guide inclinable sur une plage de 45 à 135°.

Accessoires fournis avec la dégauchisseuse 1 x carter de lame 1 x bâton poussoir 2 x blocs poussoir 1 x clé 4 mm 2 x clés hexagonales 1 x buse d'extraction de la poussière 1 x guide perpendiculaire

Caractéristiques et avantages Réglage facile et précis de la profondeur de coupe à un maximum de 3,2 mm par passage Les trous de montage permettent de fixer la base de la dégauchisseuse à un établi La tubulure d'extraction de la poussière peut être connectée à un système d'extraction et permet ainsi de conserver une zone de travail propre Les tables d'entrée et de sortie permettent de bien supporter les pièces de grande taille Le disjoncteur fournit plus de sécurité Le tambour à lame permet d'éliminer rapidement la matière et fournit ainsi une finition de qualité Le guide en aluminium extrudé s'incline de 45 à 135° pour plus de polyvalence et pour un dégauchissage précis Le bâton poussoir et les blocs poussoirs permettent de travailler en sécurité et fournissent un meilleur contrôle de la pièce Le carter de la lame réduit les risques de rebond Vidéo de présentation de la dégauchisseuse :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de réglage de l'angle

90°, 45° et 135° Profondeur de passe 0 - 3,2 mm Largeur de dégauchissage 0 - 152,4 mm Taille de la table 771 x 260 x 70,7 mm Puissance moteur 1100 W Vitesse à vide 8000 tours / minute Matériau constitutif Aluminium renforcé Puissance LW et pression LP acoustique 107,3 dB / 94,3 dB Poids 25,4 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)