

VIRUTEX - FRE317VD - Défonceuse Inclinable - 2100 W - Profondeur de fraisage 100 mm - 230 V

Défonceuse professionnelle pour bois et matières synthétiques inclinable avec une profondeur de fraisage importante de 100 mm. Spécialement crée pour l'installation ou réparation du Corian®.



Marque : VIRUTEX

Référence : 1700900

Points de fidélité offerts : 1200

Prix : 1199.90€ TTC

Descriptif :

Défonceuse Inclinable avec Variateur de vitesse - FRE317VD|[VIRUTEX](#)

La FRE317VD est un des rares modèles de défonceuse avec tête inclinable existants sur le marché.

Équipée d'un moteur de 2100 W avec variateur électronique de la vitesse, et d'une base auxiliaire pour des travaux sur Corian®, avec une profondeur de fraisage exceptionnelle de 100 mm, elle est la machine parfaite pour tous les travaux les plus complexes, exigeants et endurants à la défonceuse.

Elle est en outre "généreusement équipée".

Présentation et caractéristiques de la défonceuse :

La base permet aussi l'utilisation de bagues de copiage Profondeur de défonçage 100 mm Équipée d'un amortisseur à gaz pour le mouvement vertical, pour le fraisage des unions sur des plans de travail en Corian® Grande surface d'appui pour le profilage ou affleurage sur le chant Profondeur de coupe à réglage micrométrique Butée revolver à 6 positions pour une sélection rapide de la profondeur de travail

Équipement standard fourni avec la machine : Fraise à rayon R.10 d.12 carbure Fraise à rainurer D. 10 mm d.12 carbure Équerre latérale Réducteur de queue 12 à 10 mm Réducteur de queue 12 à 8 mm Réducteur de queue de 12 à 6 mm Douille de copiage Ø ext. 30 mm Clé Allen e/c 3 mm, clé allen e/c 5 mm, clé fixe e/c 13 mm, clé fixe e/c 24 mm Tige blocage D. 6 Couvercle aspiration pour le fraisage de rayons Flexible aspiration 2,25 m avec connecteurs Colliers fixation câble-flexible aspiration Protecteur pour fraise à araser Mallette de transport.

Vidéo de présentation de la défonceuse :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

2100 W Vitesse à vide 11500 - 23000 tours / minute Diamètre standard pince de serrage 12 mm Diamètre maximum de fraise 61 mm Profondeur de fraisage 0 - 100 mm Poids 5,5 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)