

**VIRUTEX - AF11 Ponceuse à bande Professionnelle 900W - Voltage (triphase) : 220/380V**

Ponceuse à bande de grand rendement. Son moteur triphasé permet les travaux les plus durs sans problèmes de fiabilité.



**Marque :** VIRUTEX

**Référence :** 7100000

**Points de fidélité offerts :** 710

**Prix :** ~~879.90€ TTC~~ 709.90€ TTC

Offre valable du 03/02/2023 au 31/12/2025

**Virutex - Ponceuse à bande LB31EA**

**Ponceuse à Bande Professionnelle 900W AF11 | VIRUTEX**

Caractéristiques et avantages : Grand rendement pour arasages et dégrossissages. Sa grande surface de ponçage augmente la productivité et permet une finition sans sillons. Elle dispose de butées internes au carbure de tungstène pour éviter la détérioration de la carcasse lors du déplacement de la bande. Pour obtenir le rendement maximum, il faut travailler en appliquant exclusivement le propre poids de la machine, de

manière à ce que la bande travaille à la vitesse appropriée et que le moteur fonctionne à plein rendement. Si on force la machine, la vitesse de la bande diminue, ce qui diminue également la capacité de travail. La machine est pourvue d'une buse d'aspiration, à laquelle on peut brancher moyennant le TUBE D'ACCOUPLLEMENT D'ASPIRATEUR RÉF. 6446073 (accessoire en option), un aspirateur AS182K, AS282K ou tout autre aspirateur industriel. Données techniques : Puissance absorbée : 900 W Voltage (triphase) : 220/380 V Moteur : 50 Hz ou 60 Hz Vitesse de la bande : 327 m/min ou 393 m/min Dimensions de la bande : 690x100 mm Surface de ponçage : 175x100 mm Poids : 9,7 Kg Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A : 79 dBA Incertitude : K = 3 dbA Porter une protection acoustique ! Valeurs totales des vibrations : ah : <2,5 m/s<sup>2</sup> Incertitude : K : 1,5 m/s<sup>2</sup>

[Lien vers la fiche du produit](#)