VIRUTEX - RTE146L Ponceuse rotorbitale 230V 350W plateau ø150mm en orbite ø4 ou ø7mm (RTE46L)

Ponceuse rotorbital à variateur électronique.

Marque : VIRUTEX
Référence : 4600386 - 4600186
Points de fidélité offerts : 355

Prix : ~~429.90€ TTC~~ 354.90€ TTC
Offre valable du 03/02/2023 au 31/12/2025

Options disponibles :
Version : RTE146L (orbite ø4mm) réf. 4600386 Virutex, RTE46L (orbite ø7mm) réf. 4600186 Virutex

Descriptif :
Ponceuse rotorbitale 350W RTE146L ou RTE46L | Virutex

Caractéristiques et avantages : Ponceuse rotorbital à variateur électronique orbite : 4 ou 7 mm. L'accumulation de poussière dans les roulements a toujours été le point faible des ponceuses, provocant de coûteuses pannes et réduisant considérablement leur longévité. Ces nouvelles ponceuses rotorbitales sont pourvues d'un système intégral de protection à la poussière par le biais d'un labyrinthe évitant à celles-ci de pénétrer dans les roulements. Leur aspiration intégrée d'une grande puissance réduit également de manière importante les particules en suspension nuisibles à la santé de l'utilisateur, tout en réduisant l'usure du papier dont la longévité est de six fois supérieure à celle d'un abrasif monté sur une ponceuse traditionnelle. Cette

nouvelle gamme allie un design moderne à une prise en main parfaite grâce aux composants bi-matière "antiglisse" et à son interrupteur idéalement positionné, aussi confortable d'utilisation pour un droitier que pour un gaucher. Cette machine de part ses innovations technologiques telles que : contre-poids antivibration, ABS (système de freinage du plateau évitant la sur-accélération à vide etc...) ainsi que la fiabilité inconstétée des produits Virutex devient l'élément indispensable à un ponçage parfait. Deux versions possibles : ? RTE146L : orbite de 4 mm Pour travaux de ponçage très fin RTE46L : orbite de 7 mm Pour travaux de ponçage moyen et fin ou ébauchage Contenu de la livraison : Ponceuse rotorbitale RTE46L ou RTE146L Plateau souple base velcro Disque papier abrasif grain 120 Sac Kit d'aspiration Mode d'emploi et documentation Données techniques : Puissance d'absorption : 350 W Moteur universel : 50/60 Hz R.p.m. à vide : 4.000-8.000 rpm Diamètre orbite : 4 ou 7 mm Diamètre disque abrasif : 150 mm Poids : 2,6 Kg Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A : 81 dBA Niveau de puissance acoustique A : 92 dBA Incertitude : K = 3 dbA Porter une protection acoustique ! Valeurs totales des vibrations : ah : 2,6 m/s2 Incertitude : K : 1,5 m/s2

Lien vers la fiche du produit