

VIRUTEX - TM33W Scie à onglet inclinable avec table supérieure 230V 1500W- Capacité de coupe 95 x 160 mm

Scie à onglet à tête inclinable et orientable spécialement conçue pour les travaux de menuiserie et d'ébénisterie nécessitant une précision rigoureuse.



Marque : VIRUTEX

Référence : 3300400

Points de fidélité offerts : 960

Prix : ~~1099.90€ TTC~~ 959.90€ TTC

Offre valable du 11/05/2023 au 31/12/2025

Virutex - Scie à onglet TM33W

Scie à onglet inclinable avec table supérieure TM33W | Virutex

Caractéristiques et avantages : Scie à onglet à tête inclinable et orientable spécialement conçue pour les travaux de menuiserie et d'ébénisterie nécessitant une précision rigoureuse. De part son poids, est particulièrement adaptée au chantier. Très appréciée depuis de longues années par les professionnels, cette machine est pourvue d'une base tournante indexée et précise pour les degrés principaux. En outre le guide parallèle/cache lame de la table supérieure offre plus d'agrément et de souplesse aux travaux de délignage. Équipée d'origine d'une lame carbure, Ø 300 x al. 30, 48 dts. **Recommandations :** La scie à onglet DOIT ÊTRE FIXÉE fermement à une base ou à un établi. De plus, si la scie à onglet a tendance à s'incliner ou à se déplacer lors de certaines opérations, telles que la coupe de planches longues et lourdes, utiliser un support auxiliaire. **Contenu de la livraison :** Scie à onglet inclinable TM33W Clé allen o/c 8 mm Clé allen o/c 5 mm Clé allen o/c 2.5 mm Protection inférieure Ensemble butée réglage bois Poussoir Manuel d'instructions et vues éclatées Brochure d'instructions générales de sécurité Documentation diverse Capacités maximum

de coupe : Coupe à 0°x 0° (Fig. 36) : 160 x 95 mm (avec élément supplémentaire de 36 mm : 200 x 25 mm)
Coupe à 0°x 45° (Fig. 37) : 160 x 64 mm Coupe à 45°x 0° (Fig. 38) : 110 x 95 mm Coupe à 45°x 45° (Fig. 39) : 75 x 64 mm Coupe sur table supérieure : max. 55 mm Données techniques : Puissance absorbée : 15 A Moteur : 50/60 Hz Tours à vide : 1800-3150 rpm Type laser : 650 nm <5 mW Classe laser : 3 R
Dimensions disque de scie : Diamètre extérieur : 300 mm/12" Diamètre intérieur : 1" Plateau giratoire : Orientable à droite et à gauche jusqu'à 45° avec blocage fixe à : 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°. Tête basculante : Inclinable de 90 à 45° par rapport à la base et dans toutes les positions de rotation du plateau de 0 à 45° sur la gauche de celui-ci. Poids : 22 kg Dimensions emballage : 590x580x450 mm Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A : 96 dBA Niveau de puissance acoustique A : 107 dBA Incertitude : K = 3 dbA Porter une protection acoustique ! Valeurs totales des vibrations : ah : 3 m/s² Incertitude : K : 1,5 m/s²
Présentation en vidéo :

[Lien vers la fiche du produit](#)