

ZIPPER - ZI-HB204 Dégauchisseuse-raboteuse électrique largeur 204 mm 1250W 230V 50Hz

Combinée rabot-dégauchisseuse permettant de dégauchir et raboter vos pièces de bois.



Marque : ZIPPER

Référence : ZI-HB204

Points de fidélité offerts : 320

Prix : 319.90€ TTC

Offre valable du 02/06/2021 au 31/12/2025

Options disponibles :

Spray de maintenance - entretien : Sans option, Maintenance et entretien 400ml réf. 0911018691 Metabo (+ 17.10€ TTC)

Enduit de glissement : Sans option, Pot 250g Silbergleit (+ 12.90€ TTC), Pot 1Kg Silbergleit (+ 25.90€ TTC), Bidon 1L Silbergleit (+ 25.90€ TTC)

Critères associés :

Dimensions de la table de dégau : 737 x 210

Largeur de dégauchissage : 204 mm

Descriptif :

Dégauchisseuse Raboteuse 204 mm - ZI-HB204 | [ZIPPER](#)

La ZI-HB204 est une petite dégauchisseuse raboteuse avec largeur de passe de 204 mm.

Elle est donc destinée aux petits travaux de rectification et de rabotage de pièces et planches, pour les amateurs débutants comme chevrons du bois, ayant besoin d'une petite machine efficace pour leurs travaux

de bricolage et de petite menuiserie.

Modèle de milieu de gamme, son bâti métallique et sa finition soignée permettent de minimiser les vibrations, inhérentes sur les petits modèles d'établi, et garantir ainsi la meilleure stabilité possible au travail.

Caractéristiques et avantages : Moteur universel avec entraînement par courroie Carter métallique Table en fonte d'aluminium. Arbre équipé de 2 lames Protecteur d'arbre inclinable et réglable selon la dimension de votre pièce à usiner. Alimentation constante. Flexibilité lors du travail grâce à sa légèreté. Lèbres anti-bruit. **Accessoires fournis avec la machine :** 2 x fers réversibles 1x Bâton poussoir 1 x protecteur d'arbre inclinable 1 x courroie de rechange striée dimensions 470 mm x 12 mm J4 1 x capot / tubulure d'évacuation des poussières Pieds anti-dérapants pré-montés

** Machine livrée avec barres de soutènement montées sur les tables de dégauchissage et solidarisées au bâti pour limiter leur dérèglement et pour les protéger pendant le transport. À démonter avant utilisation.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance Moteur

1250 W Tension moteur 230 V - 50 Hz Vitesse de rotation 8500 tr/min Dimensions tables de dégauchissage 737 x 210 mm Dimensions table de rabotage 255 x 204 mm Guide parallèle 520 x 102 mm / 90-135° Ø Buse d'aspiration 63 mm Fers 210 x 16,5 x 1,5 mm Largeur maximum de dégauchissage 204 mm Hauteur rabot. min.-max 6-120 mm Passe maximum dégauchissage 2 mm Passe maximum rabot 2 mm Vitesse d'avance 6 mètres / minute Poids Net / Brut 25 Kg / 27 Kg Colisage 830 x 465 x 445 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)