

ZIPPER - ZI-RPE120GYN - Compacteur thermique à plaque vibrante 4100W (S1) - Plaque 450 x 620 mm - Force de vibration 26 KN

Plaque vibrante robuste travaux de terrassement et de compactage des sols, pour le chantier ou pour le jardin. Avec moteur à essence.



Marque : ZIPPER

Référence : ZI-RPE120GYN

Points de fidélité offerts : 700

Prix : 839.90€ TTC 699.90€ TTC

Offre valable du 03/04/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #96c11f;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Plaque vibrante ZI-RPE120GYN | **ZIPPER**

La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et le pavage.

Travaux de réfection de routes, de chemins, canalisations et conduits, tranchées, horticulture, paysagisme.

Caractéristiques et points forts : La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et pavages. Travaux de réfection de routes et chemins, canalisations et conduites, tranchées, horticulture et pavages. Guidon repliable. Transmission par courroies protégées, ouverture latérale. Éléments fournis avec la machine :

Livrée avec un tapis caoutchouc transparent pour le pavage et un arceau de protection du moteur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

4100 W Type moteur 1 cylindre - 4 temps OHV Type de carburant (essence) Sans plomb 95 Capacité du réservoir 3,6 litres Dimensions de la plaque (L x l) 620 x 450 mm Force de compactage (vibration) 26 KN Vitesse d'avance maximum 25 mètres / minute Vibrations 4700 / minute vpm Profondeur de compactage 300 mm Niveau de puissance sonore 107 dB(A) Poids Net / Brut 123 / 115 kg Emballage (L x l x h) 620 x 450 x 630 mm Dimensions machine (L x l x h) 920 x 450 x 950 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)