

ZIPPER - ZI-RPE60 - Compacteur thermique à plaque vibrante thermique 4100 W - Plaque 350 x 510 mm - Force de vibration 12,6 KN

Plaque vibrante robuste et légère pour petits et moyens travaux de terrassement et de compactage des sols, pour le chantier ou pour le jardin. Avec moteur à essence.



Marque : ZIPPER

Référence : ZI-RPE60

Points de fidélité offerts : 570

Prix : 619.90€ TTC 569.90€ TTC

Offre valable du 12/07/2023 au 31/12/2025

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after { content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before { content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #96c11f;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Plaque vibrante ZI-RPE60 - **ZIPPER**

La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et le pavage.

Travaux de réfection de routes, de chemins, canalisations et conduits, tranchées, horticulture, paysagisme.

Caractéristiques et points forts :

Les objectifs du compactage des sols sont multiples.

Ils visent principalement à : réduire la déformation, diminuer la perméabilité des sols, diminuer les variations de volume indésirables.

Poignée pliable.

Dimensions compactes pour faciliter le transport et le rangement.

Transmission par courroie protégée, avec ouverture latérale.

Éléments fournis avec la machine :

Livrée avec un tapis caoutchouc transparent pour le pavage et un arceau de protection du moteur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

4100 W Type moteur 1 cylindre - 4 temps OHV Type de carburant (essence) Sans plomb 95 Capacité du réservoir 3,6 litres Dimensions de la plaque (L x l) 350 x 510 mm Force de compactage 12,1 KN Vitesse maximum 13,8 mètres / minute Vibrations 5600 / minute Profondeur de compactage 200 mm Niveau de puissance sonore 107 dB(A) Poids Net / Brut 62 / 68 kg Emballage (L x l x h) 380 x 640 x 460 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)