

**ZIPPER - ZI-RPE90C - Compacteur thermique à plaque vibrante 4100W (S1) - Plaque 440 x 550 mm
- Force de vibration 15 KN**

Plaque vibrante robuste et légère pour petits et moyens travaux de terrassement et de compactage des sols, pour le chantier ou pour le jardin. Avec moteur à essence.



Marque : ZIPPER

Référence : ZI-RPE90C

Points de fidélité offerts : 660

Prix : 719.90€ TTC 659.90€ TTC

Offre valable du 12/07/2023 au 31/12/2026

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after { content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before { content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #96c11f;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Plaque vibrante ZI-RPE90C | **ZIPPER**

La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et le pavage.

Travaux de réfection de routes, de chemins, canalisations et conduits, tranchées, horticulture, paysagisme.

Présentation en vidéo :

Caractéristiques et points forts : La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et pavages. Travaux de réfection de routes et chemins, canalisations et conduites, tranchées, horticulture et paysages.

Poignée pliable.

Dimensions compactes pour faciliter le transport et le rangement.

Transmission par courroie protégée, avec ouverture latérale.

Éléments fournis avec la machine :

Livrée avec un tapis caoutchouc transparent pour le pavage et un arceau de protection du moteur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur

4100 W Type moteur 1 cylindre - 4 temps OHV Type de carburant (essence) Sans plomb 95 Capacité du réservoir 3,6 litres Dimensions de la plaque (L x l) 550 x 440 mm Force de compactage (vibration) 15 KN Vitesse d'avance maximum 16,8 mètres / minute Vibrations 4200 / minute vpm Profondeur de compactage 300 mm Niveau de puissance sonore 103 dB(A) Poids Net / Brut 88 / 95 kg Emballage (L x l x h) 640 x 480 x 670 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)